

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <xs:schema targetNamespace="http://cdm-fr.fr/2006/CDM-frSchema"
  xmlns="http://cdm-fr.fr/2006/CDM-frSchema"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
  version="SD/STSI/SDTICE CDM-fr XML 0.4">
- <xs:element name="habilitations">
  - <xs:annotation>
    <xs:documentation>Elément Racine. Schéma du conteneur de la
      description de l'habilitation pour CDM-fr. Plusieurs habilitations sont
      possibles</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  - <xs:complexType>
    - <xs:sequence>
      - <xs:element name="habilitation" maxOccurs="unbounded">
        - <xs:complexType>
          - <xs:sequence>
            - <xs:element name="etatHabilitation" minOccurs="1"
              maxOccurs="1">
              - <xs:annotation>
                <xs:documentation>L'attribut de cette balise décrit
                  l'état de l'habilitation pour l'entité
                  considérée</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            - <xs:complexType mixed="true">
              - <xs:sequence>
                - <xs:choice minOccurs="0"
                  maxOccurs="unbounded">
                  - <xs:element name="br">
                    - <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Pagebreak
                        element</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  <xs:complexType />
                </xs:element>
                  - <xs:element name="list">
                    - <xs:annotation>
                      <xs:documentation>A list of items.
                        The list can be bulleted or
                        numbered</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  - <xs:complexType>
                    - <xs:sequence minOccurs="0"
                      maxOccurs="unbounded">
                      <xs:element name="listItem"
                        type="xs:string" />
                    </xs:sequence>
                  - <xs:attribute name="listType"
                    use="optional" default="bulleted">
                    - <xs:simpleType>
                    - <xs:restriction
                      base="xs:token">
                      <xs:enumeration
                        value="bulleted" />

```

```

        <xs:enumeration
          value="numbered" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="strong"
  type="xs:string">
- <xs:annotation>
  <xs:documentation>Text strong (type
of decoration chosen by XSL or
CSS)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
- <xs:element name="emphasis"
  type="xs:string">
- <xs:annotation>
  <xs:documentation>Text emphasis
(type of decoration chosen by
XSL or CSS)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
- <xs:element name="superscript"
  type="xs:string">
- <xs:annotation>
  <xs:documentation>Text superscript
(type of decoration chosen by
XSL or CSS)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
- <xs:element name="subscript"
  type="xs:string">
- <xs:annotation>
  <xs:documentation>Text subscript
(type of decoration chosen by
XSL or CSS)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
- <xs:element name="email" type="xs:token">
- <xs:annotation>
  <xs:documentation>email
address</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
- <xs:element name="href" type="xs:anyURI">
- <xs:annotation>
  <xs:documentation>URL ou
URI</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:sequence>

```

```

- <xs:attribute name="value" use="required">
- <xs:simpleType>
  - <xs:restriction base="xs:token">
    <xs:enumeration value="Habilitation" />
    <xs:enumeration value="Non Habilitation" />
    <xs:enumeration value="En Cours
      d'Habilitation" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="organismeHabilitation" minOccurs="1"
  maxOccurs="1">
- <xs:complexType>
  - <xs:attribute name="nomOrganisme"
    use="required">
  - <xs:simpleType>
    - <xs:restriction base="xs:token">
      <xs:enumeration
        value="EducationNationale" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="codeHabilitation" type="xs:string" />
<xs:element name="dateArreteHabilitation"
  type="xs:date" />
<xs:element name="dateDebutHabilitation"
  type="xs:date" />
<xs:element name="dateFinHabilitation" type="xs:date" />
</xs:sequence>
<xs:attribute name="language" type="xs:language"
  use="optional" />
<xs:attribute name="version" type="xs:token" use="optional" />
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="language" type="xs:language" use="optional" />
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```